

Date tehnice

HD 30 VV



Cilindri compactori tandem Serie HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu două bandaje vibratoare

H247

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Dimensiuni compacte
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Platformă șofer ergonomică

DATE TEHNICE HD 30 VV (H247)

Greutate		
Greutate funcțională cu ROPS	kg	2475
Greutate funcțională max.	kg	3190
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	12,1/12,7
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		12,7/PV3
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	2530
Înălțime totală cu ROPS	mm	2391
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1755
Ampatament	mm	1700
Lățime totală	mm	1110
Lățime de lucru maximă	mm	1050
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	570/570
Rază de viraj, interioară	mm	2470
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față/spate	mm	1000/1000
Diametru tambur, față/spate	mm	720/720
Forță tambur, față/spate	mm	15/15
Tip tambur, față		neted/nesplitat
Tip tambur, spate		neted/nesplitat
Abatere la ecartament, stânga/dreapta	mm	0/50
Motor diesel		
Producător		KUBOTA
Tip		D1503-M-ET03
Cilindri, număr		3
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		22,6/30,7/2700
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		22,6/30,3/2700
Nivelul emisiilor de gaz		MEE III
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		-
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 12,0
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	30/40
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	67/52
Frecvență vibrații, spate, I/II	Hz	67/52
Amplitudine, față, I/II	mm	0,54/0,54
Amplitudine, spate, I/II	mm	0,54/0,54
Forță centrifugă, față, I/II	kN	46/28
Forță centrifugă, spate, I/II	kN	46/28
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	8
Direcție, tip		Direcție articulată
Instalație de stropire		
Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune

Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de apă, capacitate	L	180
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	106
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	-

ECHIPAMENT

Priză de 12 V | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere | Balustrade scară de acces | Întrerupător-separator de baterie | Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator | Post șofer cu urcare pe ambele părți | Sistem de direcție hidrostatic | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Compensator traseu | Vibrație față și spate, cu posibilitate de cuplare individuală și dublă | Balansier de ridicat central | Racloare din material plastic, rabatabile | ROPS, rabatabil

ECHIPAMENT SPECIAL

Acoperiș de protecție | Dispozitiv presare margini și tăiere | Indicator traseu | Stropirea cu apă a dispozitivului de presare margini și tăiere | Claxon marșarier | Interfață WIFMS pentru managementul flotei | Proiectoare de lucru | Girofar