

Tehnički podaci

HD 30 VV



Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa dva vibraciona omotača bubnja

H247

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Kompaktne dimenzije
- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Ergonomska platforma za vozača

TEHNIČKI PODACI HD 30 VV (H247)

Težine		
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	2475
Maks. radna težina	kg	3190
Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	12,1/12,7
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		12,7/PV3
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2530
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	2391
Visina punjenja, min.	mm	1755
Međuosovinski razmak	mm	1700
Ukupna širina	mm	1110
Maksimalna radna širina	mm	1050
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	570/570
Krug okretanja, unutrašnji	mm	2470
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1000/1000
Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	720/720
Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	15/15
Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen
Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	0/50
Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1503-M-ET03
Broj cilindara		3
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		22,6/30,7/2700
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		22,6/30,3/2700
Stepen izduvnih gasova		MEE III
Nakn. obrada izduvnih gasova		-
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 12,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	30/40
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	67/52
Frekvencija vibracija, otpozadi, I/II	Hz	67/52
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,54/0,54
Amplituda, otpozadi, I/II	mm	0,54/0,54
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	46/28
Centrifugalna sila, otpozadi, I/II	kN	46/28
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	8

Upravljanje		
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Postrojenje za navodnjavanje		
Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	42
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	180
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	-

OPREMA

Utičnica za napon od 12 V | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument-table sa bravom, otporan na vremenske prilike | Rukohvati za penjanje | Rastavni prekidač akumulatora | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Odstupanje traga | Vibriranje spreda i otpozadi, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja | Centralna kuka za podizanje | Plastični strugač, sklopiv | ROPS, sklopiv

DODATNA OPREMA

Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Indikator traga | Polivanje vodom uređaja za presovanje ivica i za sečenje | Sirena za vožnju unazad | Interfejs za sistem za upravljanje voznim parkom WIFMS | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa