

Teknik bilgiler

HD 30 VV



Tandem silindirler Seri HD CompactLine

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H247

ÖNE ÇIKANLAR

- > Kompakt ebatlar
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Ergonomik operatör platformu

TEKNİK BİLGİLER HD 30 VV (H247)

Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2475
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3190
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	12,1/12,7
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		12,7/PV3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2530
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2391
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1755
Aks mesafesi	mm	1700
Toplam genişlik	mm	1110
Maksimum çalışma genişliği	mm	1050
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2470

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1000/1000
Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		D1503-M-ET03
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		22,6/30,7/2700
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		22,6/30,3/2700
Emisyon standardı		MEE III
Egzoz gazı arıtma		-

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademersiz ayarlı	km/h	0 - 12,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	67/52
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	67/52
Genlik, ön, I/II	mm	0,54/0,54
Genlik, arka, I/II	mm	0,54/0,54
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	46/28
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	46/28

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su püskürtmeli, Tip		Basınçlı
---------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	42
Su tankı, kapasite	L	180

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	-
--	-------	---

DONANIM:

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Tutunma demiri | Ana akü şalteri | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma | Ön ve arka vibrasyon, tekli ve çift bağlanabilir | Merkezi lift kancası | Katlanır plastik sıyırıcı | Katlanan ROPS

ÖZEL DONANIM

Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Takip göstergesi | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı ısıtma sistemi | Geri vites alarmı | WIFMS filo yönetim arayüzü | Çalışma farı | Dönen tepe lambası