

Технічні дані

HD 30 VV



Тандемні котки Серія HD CompactLine

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H247

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Компактні розміри
- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Просте транспортування і завантаження
- > Ергономічна платформа оператора

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HD 30 VV (H247)

Вага		
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	2475
Робоча вага, макс.	kg	3190
Статичне лінійне навантаження, попереду/ззаду	kg/cm	12,1/12,7
Франц. класифікація, значення/клас		12,7/PV3
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	2530
Загальна висота разом із системою захисту від перекидання	mm	2391
Високе навантаження, мінім.	mm	1755
База	mm	1700
Загальна ширина	mm	1110
Максимальна робоча ширина	mm	1050
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	570/570
Радіус повороту, внутрішній	mm	2470
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду/ззаду	mm	1000/1000
Діаметр вальця, попереду/ззаду	mm	720/720
Товщина вальця, попереду/ззаду	mm	15/15
Тип вальця, попереду		гладкий/цільний
Тип вальця, ззаду		гладкий/цільний
Зміщення колії	mm	0/50
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		D1503-M-ET03
Циліндр, кількість		3
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		22,6/30,7/2700
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		22,6/30,3/2700
Норма токсичності випускних газів		MEE III
Обробка випускних газів		-
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0 - 12,0
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	30/40
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	67/52
Частота вібрацій, ззаду, I/II	Hz	67/52
Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,54/0,54
Амплітуда, ззаду, I/II	mm	0,54/0,54
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	46/28

Вібрація		
Відцентрова сила, ззаду, рів. I/II	kN	46/28
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	8
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Зрошувач		
Водяне зрошення, тип		Тиск
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	42
Водяний бак, вміст	L	180
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	106
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	-

ОБЛАДНАННЯ

Розетка на 12 В | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Поручні для підйому | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Напірна система зрошення з інтервальним вимикачем | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Гідростатичний привід керма | Платформа оператора з віброізоляцією | Зміщення колії | Вібрація спереду і ззаду, увімкнення окремо або одночасно | Центральна піднімальна скоба | Скребачка із пластику, складна | Захист ROPS, складний

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Маркер | Система зрошення пристрою для ущільнення і обрізання кромки | Звуковий сигнал заднього ходу | Інтерфейс керування транспортними засобами WIFMS | Фари робочого освітлення | Проблісковий маячок