

Të dhënat teknike

HD 30 VT



Rula të dyfishtë Seria HD CompactLine

Rul i dyfishtë me shtresë vinruese dhe komplet rrotash

H247

PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Përmasa kompakte
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë

TË DHËNAT TEKNIKE HD 30 VT (H247)

Peshat		
Pesha operative me ROPS	kg	2385
Pesha operative, maks.	kg	3110
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	12,1
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		12,1/PV2
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	2530
Lartësia totale me ROPS	mm	2391
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	1755
Baza e volantit	mm	1700
Gjerësia totale	mm	1110
Gjerësia e punës maks.	mm	1050
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
Rrezja e kthimit, brenda	mm	2470
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	1000
Diametri i rulit, përpara	mm	720
Trashësia e tamburit, përpara	mm	15
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	0/50
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		205/60-R15
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	1000
Numri i rrotave, prapa		4
Motor naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Lloji		D1503-M-ET03
Numri i cilindrave		3
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		22,6/30,7/2700
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		22,6/30,3/2700
Standardi i emetimeve		MEE III
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 12,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	67/52
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,54/0,54
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	46/28
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	42
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	180
Serbatori shtesë, kapaciteti	L	18
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	-

PAJISJA

Prizë 12 V | Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit, ndriquesit e kontrollit dhe çelësat | Mbulesa e kruskotit mund të kyçet dhe i reziston motit | Dorezat për zbrijte | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Zhvendosje e gjurmës | Vibrim para dhe mbrapa, mund të aktivizohet në mënyrë të veçantë ose të dyfishtë | Kllapë ngritëse qendrore | Krues plastik, i palosshëm | ROPS, i palosshëm

PAJISJE OPSIONALE

Çatia mbrojtëse | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Tregues gjurmësh | Shpërndarje uji për pajisjen e shtypjes së cepave dhe prerjes | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndërfaqja e menaxhimit të flotës WIFMS | Ndriçimi i punës | Fenelinat