

Технически данни

HD 30 VT



Тандемни валяци Серия HD CompactLine
Тандемен валяк с вибрационен бандаж и комплект колела

H247

АКЦЕНТИ

- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Компактни размери
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесен транспорт, лесно товарене

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HD 30 VT (H247)

Тегла		
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	2385
Работно тегло макс.	kg	3110
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	12,1
Френска класификация, величина/клас		12,1/PV2
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	2530
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	2391
Височина на натоварване, миним.	mm	1755
Междуосово разстояние	mm	1700
Обща ширина	mm	1110
Максимална работна ширина	mm	1050
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	2470
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	1000
Диаметър на бандажа, отпред	mm	720
Дебелина на бандажа, отпред	mm	15
Тип бандаж, отпред		гладък/неразделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	0/50
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		205/60-R15
Ширина над гумите, отзад	mm	1000
Количество гуми, отзад		4
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		D1503-M-ET03
Брой на цилиндрите		3
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		22,6/30,7/2700
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		22,6/30,3/2700
Ниво отр. газове		MEE III
Допълнителна обработка отработени газове		-
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 12,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	30/40
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	67/52
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,54/0,54

Вибрация		
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	46/28
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	8
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	42
Резервоар за вода, вместимост	L	180
Резервоар за адитив, вместимост	L	18
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	-

ОБОРУДВАНЕ

Контакт 12 V | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и прекъсвачи | Капак на арматурното табло с ключалка и устойчив на атмосферни влияния | Ръкохватки на стълбите | Прекъсвач на акумулатора | Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач | Операторска кабина със стълби от двете страни | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Регулиране на междуосието | Вибрация отпред и отзад, с включване поотделно и и двете | Централно повдигащо рамо | Стъргалки от пластмаса, регулируеми | ROPS, подвижна

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Индикатор коловоз | Оросяване с вода режещо и кантоващо устройство | Клаксон за заден ход | Интерфейс за мениджмънт на парка WIFMS | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа