

Tekniske data

HD 30 VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H247

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompakte målinger
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel transport, enkel læsning

TEKNISKE DATA HD 30 VT (H247)

Vægt		
Driftsvægt med ROPS	kg	2385
Driftsvægt maks.	kg	3110
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	12,1
Fransk klassificering, værdi/klasse		12,1/PV2
Maskindimensioner		
Total længde	mm	2530
Total højde med ROPS	mm	2391
Højde, last, min.	mm	1755
Akselafstand	mm	1700
Total bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendigt	mm	2470
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	1000
Tromlediameter, foran	mm	720
Tromlestyrke, foran	mm	15
Tromletype, foran		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		205/60-R15
Bredde over dæk, bagved	mm	1000
Antal dæk, bagved		4
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1503-M-ET03
Cylindre, antal		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		22,6/30,7/2700
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		22,6/30,3/2700
Udstødningstrin		MEE III
Udstødningsefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	67/52
udsving, foran, I/II	mm	0,54/0,54
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	46/28
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knækstyring
Sprinklersystem		
Vandsprinkler, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	-

UDSTYR

12 V stikdåse | 3-punkt knækled | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt | Opstigningsgreb | Batteriafbryder | Trykvandoverrisling med intervalkobling | Førerplads med opstigning i begge sider | Hydrostatisk styring | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Markørforskydning | Vibration foran og bagtil, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt | Central hævebøjle | Afstryger af plast, opklappelig | ROPS, klapbar

SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Vandoverrisling kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | WIFMS-flådeadministration grænseflade | Arbejdslys | Rotorblink