

tehnilised andmed

HD 30 VT



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Vibrobandaži ja rattakomplektiga tandemrull

H247

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine

TEHNILISED ANDMED HD 30 VT (H247)

kaalud		
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	2385
töökaal max.	kg	3110
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	12,1
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		12,1/PV2
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	2530
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2391
koorma kõrgus, minim.	mm	1755
teljevahe	mm	1700
kogulaius	mm	1110
maksimaalne töölaius	mm	1050
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	570/570
seesmine pöörderaadius	mm	2470
bandaazide mõõtmed		
bandaazi laius, ees	mm	1000
bandaazi läbimõõt, ees	mm	720
bandaazi paksus, ees	mm	15
bandaazi liik, ees		sile/poolitamata
rattajooks, vasakule/paremale	mm	0/50
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		205/60-R15
laius rehvide kohal, taga	mm	1000
rehvide arv, taga		4
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		D1503-M-ET03
silindrite arv		3
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		22,6/30,7/2700
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		22,6/30,3/2700
Heitgaasinorm		MEE III
heitgaasi järelkäitus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 12,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	67/52
amplituud ees, I/II	mm	0,54/0,54
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	46/28
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	8
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	42

paagi maht / täitekogus		
veepaagi maht	L	180
lisandipaagi maht	L	18
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	-

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlauda kate | Trepi käsipuud | Aku lahkliiti | Intervalllülitiga surveveepihustus | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Rööpe nihutus | Vibratsioonid ees ja taga on ühekaupa ja topelt lülitatavad | Tsentraalne tõsteklamber | Eemalepööratav plastkaabits | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalepööratav

ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Jäljenäidik | Servapress- ja lõikeseadme veepihustus | Tagurdus-helisignaal | Sõidukipargi juhtimise liides WIFMS | Töövalgustus | Pöördvilkur