

tekniset tiedot

HD 30 VT



Tandemtelat Sarja HD CompactLine

Tandemtela värähtelyvalsilla ja pyöräsarjalla

H247

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Kompaktit mitat
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus

TEKNISET TIEDOT HD 30 VT (H247)

paino		
ajopaino ROPSin kanssa	kg	2385
Enimmäisajopaino	kg	3110
staatinen viivakuormitus edessä	kg/cm	12,1
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		12,1/PV2
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	2530
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2391
lastauksen korkeus, minimi	mm	1755
akseliväli	mm	1700
kokonaisleveys	mm	1110
maksimityöleveys	mm	1050
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
raideympyrän sisäsäde	mm	2470
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	1000
valssin halkaisija edessä	mm	720
valssin vahvuus, edessä	mm	15
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	0/50
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		205/60-R15
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	1000
renkaiden määrä takana		4
Dieselmoottori		
valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1503-M-ET03
sylinterien lukumäärä		3
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		22,6/30,7/2700
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		22,6/30,3/2700
Pakokaasuluokka		MEE III
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	67/52
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,54/0,54
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	46/28
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	8
ohjauslaji		nivelohjaus
kastelulaite		
vesikastelulaite, laji		paine
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	42

säiliön sisältö / täyttömäärä		
vesisäiliö, sisältö	L	180
lisäainesäiliö, sisältö	L	18
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	-

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä | Nousukahvat | Akun irtikytkin | Painevesivalelu intervallikytkimellä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä | Värähtely edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain | Keskellä nostokoukut | Kaavin, muovია, käännettävä | ROPS, käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Raidenäyttö | Vesivalelu, reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | WIFMS- ajoneuvohallinnan rajapinta | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo