

Műszaki adatok

HD 30 VT



Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine

Tandemhenger vibrációs abronccsal és kerékkészlettel

H247

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a palástszéltre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás

MŰSZAKI ADATOK HD 30 VT (H247)

Tömegek		
Üzemi súly ROPS-szal	kg	2385
Üzemi súly max.	kg	3110
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	12,1
Franc. Osztályozás, érték/osztály		12,1/PV2
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2391
Rakodási magasság, minim.	mm	1755
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1110
Maximális munkaszélesség	mm	1050
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Nyomkørsugár, belső	mm	2470
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	1000
Abroncsátmérő, elöl	mm	720
Abroncsvastagság, elöl	mm	15
Abroncsfajta, elöl		sima/osztatlan
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	0/50
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		205/60-R15
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	1000
Abroncsok száma, hátul		4
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		D1503-M-ET03
Henger, darabszám		3
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		22,6/30,7/2700
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		22,6/30,3/2700
Kipufogógáz szabvány		MEE III
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	67/52
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,54/0,54
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	46/28
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	42

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Víztartály, térfogat	L	180
Adalékanyag tartály, térfogat	L	18
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	-

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat | Kapaszkodók | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Nyomeltolás | Vibráció elöl és hátul, egyenként és duplán kapcsolható | Központi emelőbak | Műanyag lehúzó, lehajtható | ROPS, lehajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | WIFMS flottakezelő interfész | Munkafényező | Forgó-villogó lámpa