

Technické údaje

HD 30 VT



Tandemové valce Séria HD CompactLine
Tandemový valec s vibračným behúňom a sadou pneumatík

H247

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Kompaktné rozmery
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 30 VT (H247)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	2385
Prevádzková hmotnosť max.	kg	3110
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	12,1
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		12,1/PV2
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2530
Celková výška s ROPS	mm	2391
Výška nakladania, min.	mm	1755
Rázvor náprav	mm	1700
Celková šírka	mm	1110
Maximálna pracovná šírka	mm	1050
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	570/570
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2470
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	1000
Priemer bandáže, vpredu	mm	720
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	15
Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
Presadenie rozchodu, vľavo/vpravo	mm	0/50
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		205/60-R15
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	1000
Počet pneumatík, vzadu		4
Vznetový motor		
Výrobca		KUBOTA
Typ		D1503-M-ET03
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		22,6/30,7/2700
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		22,6/30,3/2700
Emisná trieda		MEE III
Dodatočná úprava spalín		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 12,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	67/52
Amplítúda, vpredu, I/II	mm	0,54/0,54
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	46/28
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	8
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Kropiace zariadenie		
Kropenie vodou, druh		Tlak

Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	42
Nádrž na vodu, objem	L	180
Nádrž na prísady, objem	L	18
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	-

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom | Držadlá pre nástup | Vypínač batérie | Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Presadenie stopy | Vibrácie vpredu a vzadu, spínanie samostatné alebo dvojité | Centrálny závesný strmeň | Stierač z plastu, sklopný | ROPS, sklopný

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Ukazovateľ stopy | Systém rozprašovania vody na zariadení pritlačenia hrany a rezania | Siréna pre cúvanie | Rozhranie riadenia vozového parku WIFMS | Pracovný svetlomet | Otočný maják