

Të dhënat teknike

HD 35 VV



Rula të dyfishtë Seria HD CompactLine

Rul i dyfishtë me dy shtresa vibruese

H247

PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Përmasa kompakte

TË DHËNAT TEKNIKE HD 35 VV (H247)

Peshat		
Pesha operative me ROPS	kg	2695
Pesha operative, maks.	kg	3410
Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	11,2/11,4
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		11,4/PV3
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	2530
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	1755
Baza e volantit	mm	1700
Gjerësia totale	mm	1310
Gjerësia e punës maks.	mm	1250
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
Rrezja e kthimit, brenda	mm	2370
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	1200/1200
Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	720/720
Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	15/15
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	0/50
Motor naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Lloji		D1503-M-ET03
Numri i cilindrave		3
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		22,6/30,7/2700
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		22,6/30,3/2700
Standardi i emetimeve		MEE III
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 12,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dërrhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	67/52
Frekuenca e dridhjes, prapa, I/II	Hz	67/52
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,52/0,52
Amplituda, prapa, I/II	mm	0,52/0,52
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	52/32
Forca centrifugale, prapa, I/II	kN	52/32
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	42
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	180
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	-

PAJISJA

Prizë 12 V | Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Mbulesa e kruskotit mund të kyçet dhe i reziston motit | Dorezat për zbrijte | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Zhvendosje e gjurmës | Vibrim para dhe mbrapa, mund të aktivizohet në mënyrë të veçuar ose të dyfishtë | Kllapë ngritëse qendrore | Krues plastik, i palosshëm | ROPS, i palosshëm

PAJISJE OPSIONALE

Çatia mbrojtëse | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Tregues gjurmësh | Shpërndarje uji për pajisjen e shtypjes së cepave dhe prerjes | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndërfaqja e menaxhimit të flotës WIFMS | Ndriçimi i punës | Fenelinat