

tehnilised andmed

# HD 35 VV



## Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Kahe vibrobandažiga tandemrull

H247

### TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kompaktsed mõõtmed

TEHNILISED ANDMED HD 35 VV (H247)

| kaalud                                          |       |                            |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega           | kg    | 2695                       |
| töökaal max.                                    | kg    | 3410                       |
| staatiline lineaarkoormus, ees/taga             | kg/cm | 11,2/11,4                  |
| prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass       |       | 11,4/PV3                   |
| masina mõõtmed                                  |       |                            |
| kogupikkus                                      | mm    | 2530                       |
| koorma kõrgus, minim.                           | mm    | 1755                       |
| teljevahe                                       | mm    | 1700                       |
| kogulaius                                       | mm    | 1310                       |
| maksimaalne töölaius                            | mm    | 1250                       |
| Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal           | mm    | 570/570                    |
| seesmine pöörderaadius                          | mm    | 2370                       |
| bandaazide mõõtmed                              |       |                            |
| bandaazi laius, ees/taga                        | mm    | 1200/1200                  |
| bandaazi läbimõõt, ees/taga                     | mm    | 720/720                    |
| bandaazi paksus, ees/taga                       | mm    | 15/15                      |
| bandaazi liik, ees                              |       | sile/poolitamata           |
| bandaazi liik, taga                             |       | sile/poolitamata           |
| rattajooks, vasakule/paremale                   | mm    | 0/50                       |
| diiselmootor                                    |       |                            |
| tootja                                          |       | KUBOTA                     |
| tüüp                                            |       | D1503-M-ET03               |
| silindrite arv                                  |       | 3                          |
| võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min                  |       | 22,6/30,7/2700             |
| võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min                  |       | 22,6/30,3/2700             |
| Heitgaasinorm                                   |       | MEE III                    |
| heitgaasi järelkäitlus                          |       | -                          |
| veoajam                                         |       |                            |
| kiirus, astmevaba                               | km/h  | 0 - 12,0                   |
| tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita | %     | 30/40                      |
| vibratsioon                                     |       |                            |
| vibratsioonisagedus, ees, I/II                  | Hz    | 67/52                      |
| vibratsioonisagedus, taga, I/II                 | Hz    | 67/52                      |
| amplituud ees, I/II                             | mm    | 0,52/0,52                  |
| amplituud taga, I/II                            | mm    | 0,52/0,52                  |
| tsentrifugaaljõud, ees, I/II                    | kN    | 52/32                      |
| tsentrifugaaljõud, taga, I/II                   | kN    | 52/32                      |
| roolimehhanism                                  |       |                            |
| pendeldusnurk +/-                               | °     | 8                          |
| roolimine, liik                                 |       | mitte-veoteljega roolimine |
| vihmutussüsteem                                 |       |                            |
| veega vihmutamine, liik                         |       | rõhk                       |
| paagi maht / täitekogus                         |       |                            |
| kütusepaak, maht                                | L     | 42                         |
| veepaagi maht                                   | L     | 180                        |

| müratase                 |       |     |
|--------------------------|-------|-----|
| müratase LW(A), kleebis  | db(A) | 106 |
| müratase LW(A), mõõdetud | db(A) | -   |

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaua kate | Trepikäsipuud | Aku lahklüliti | Intervalllülitiga surveveepihustus | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Rööpe nihutus | Vibratsioonid ees ja taga on ühekaupa ja topelt lülitatavad | Tsentraalne tõsteklamber | Eemalepööratav plastkaabits | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalepööratav

ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Jäljenäidik | Servapress- ja lõikeseadme veepihustus | Tagurdus-helisignaal | Sõidukipargi juhtimise liides WIFMS | Töövalgustus | Pöördvilkur