

tekniset tiedot

HD 35 VV



Tandemtelat Sarja HD CompactLine

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla

H247

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Kompaktit mitat

TEKNISET TIEDOT HD 35 VV (H247)

paino		
ajopaino ROPSin kanssa	kg	2695
Enimmäisajopaino	kg	3410
staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	11,2/11,4
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		11,4/PV3
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	2530
lastauksen korkeus, minimi	mm	1755
akseliväli	mm	1700
kokonaisleveys	mm	1310
maksimityöleveys	mm	1250
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
raideympyrän sisäsäde	mm	2370
valssien mitat		
valssin leveys edessä/takana	mm	1200/1200
valssin halkaisija, edessä/takana	mm	720/720
valssin vahvuus, edessä/takana	mm	15/15
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
valssin laji, takana		sileä/jakamaton
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	0/50
Dieselmoottori		
valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1503-M-ET03
sylinterien lukumäärä		3
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		22,6/30,7/2700
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		22,6/30,3/2700
Pakokaasuluokka		MEE III
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	67/52
tärytaajuus, takana, I/II	Hz	67/52
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,52/0,52
amplitudi, takana, I/II	mm	0,52/0,52
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	52/32
keskipakoisvoima takana, I/II	kN	52/32
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	8
ohjauslaji		nivelohjaus
kastelulaite		
vesikastelulaite, laji		paine
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	42
vesisäiliö, sisältö	L	180

melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	-

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä | Nousukahvat | Akun irtikytkin | Painevesivalelu intervallikytkimellä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä | Värähtely edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain | Keskellä nostokoukut | Kaavin, muovia, käännettävä | ROPS, käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Raidenäyttö | Vesivalelu, reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | WIFMS-ajoneuvohallinnan rajapinta | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo