

Műszaki adatok

HD 35 VV



Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine

Tandemhenger két vibrációs abronccsal

H247

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a palástszéltre, gépre és az építési környezetre
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek

MŰSZAKI ADATOK HD 35 VV (H247)

Tömegek		
Üzemi súly ROPS-szal	kg	2695
Üzemi súly max.	kg	3410
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	11,2/11,4
Franc. Osztályozás, érték/osztály		11,4/PV3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	2530
Rakodási magasság, minim.	mm	1755
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1310
Maximális munkaszélesség	mm	1250
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Nyomkørsugár, belső	mm	2370
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől/hátul	mm	1200/1200
Abroncsátmérő, elől/hátul	mm	720/720
Abroncsvastagság, elől/hátul	mm	15/15
Abroncsfajta, elől		sima/osztatlan
Abroncsfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		D1503-M-ET03
Henger, darabszám		3
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		22,6/30,7/2700
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		22,6/30,3/2700
Kipufogógáz szabvány		MEE III
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	67/52
Vibrációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	67/52
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,52/0,52
amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	52/32
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	52/32
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	42
Víztartály, térfogat	L	180

Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	-

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat | Kapaszkodók | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Nyomeltolás | Vibráció elől és hátul, egyenként és duplán kapcsolható | Központi emelőbak | Műanyag lehúzó, lehajtható | ROPS, lehajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | WIFMS flottakezelő interfész | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa