

Техникалық деректер

HD 35 VV



Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine

Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

H247

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Шағын габариттер

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD 35 VV (H247)

Салмақтар		
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	2695
Жұмыс салмағы, макс.	kg	3410
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	11,2/11,4
Француз жіктеуі, деректер/класс		11,4/PV3
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	2530
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	1755
Дөңгелек базасы	mm	1700
Жалпы ені	mm	1310
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1250
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	570/570
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2370
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды/арты	mm	1200/1200
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	720/720
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	15/15
Барабан түрі, алды		тегіс/бөлінбеген
Барабан түрі, арты		тегіс/бөлінбеген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	0/50
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		KUBOTA
Түрі		D1503-M-ET03
Цилиндрлердің саны		3
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		22,6/30,7/2700
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		22,6/30,3/2700
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		MEE III
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 12,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	67/52
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz	67/52
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,52/0,52
Амплитуда, арты, I/II	mm	0,52/0,52
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	52/32
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN	52/32
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	42
Су бағы, сыйымдылығы	L	180
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	-

ЖАБДЫҚ

12 В розетка | 3 нүктелі руль бұрылысы | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді | Тұтқалар | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Жол табанын ығыстыру жүйесі | Алды мен артынан тербелу, дара және қосарлы ауыстырып-қосқыш | Ортаңғы көтеру кронштейні | Пластик қырғыш, жиналмалы | ROPS қорғаныш, жиналмалы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Қорғаушы жаппа | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Маркер | Жиектерді кесуге және оттекті кесуге арналған құрылғыны сумен суландыру | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | WIFMS жылжымалы құрам бойынша менеджердің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам