

Tekniske data

HD 35 VV



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

H247

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Kompakte mål

TEKNISKE DATA HD 35 VV (H247)

Vekt		
Driftsvekt med ROPS	kg	2695
Driftsvekt, maks.	kg	3410
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	11,2/11,4
Fransk klassifisering, verdi/klasse		11,4/PV3
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	2530
Høyde, lasting, min.	mm	1755
Akseavstand	mm	1700
Total bredde	mm	1310
Maksimal arbeidsbredde	mm	1250
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Sporkrets, inne	mm	2370
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
Trommelstyrke, foran/bak	mm	15/15
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1503-M-ET03
Sylindre, antall		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		22,6/30,7/2700
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		22,6/30,3/2700
Avgassnivå		MEE III
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	67/52
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	67/52
Amplitude, foran, I/II	mm	0,52/0,52
Amplitude, bak, I/II	mm	0,52/0,52
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	52/32
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	52/32
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knekkstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	-
----------------------	-------	---

UTSTYR

12 V stikkontakt | 3-punkts svingledd | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Dashborddeksel, låsbart og værbestandig | Rekkverk | Batteriskillebryter | Trykkvannoverrisling med intervallbryter | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Belteforskyvning | Vibrasjon foran og bak, kan koples enkeltvis og dobbelt | Sentral løfteanordning | Skraper i plast, sammenleggbare | ROPS, sammenleggbare

SPELIALUTSTYR

Beskyttende tak | Kantpresse- og kutteutstyr | Belteindikator | Vannsprinkelsystem for kantpresse- og kutteutstyr | Reservealarm | WIFMS-flåteadministrasjonsgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys