

Teknik bilgiler

HD 35 VV



Tandem silindirler Seri HD CompactLine
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H247

ÖNE ÇIKANLAR

- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Ergonomik operatör platformu
- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kompakt ebatlar

TEKNİK BİLGİLER HD 35 VV (H247)

Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2695
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3410
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	11,2/11,4
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		11,4/PV3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2530
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1755
Aks mesafesi	mm	1700
Toplam genişlik	mm	1310
Maksimum çalışma genişliği	mm	1250
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2370

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		D1503-M-ET03
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		22,6/30,7/2700
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		22,6/30,3/2700
Emisyon standardı		MEE III
Egzoz gazı arıtma		-

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 12,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	67/52
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	67/52
Genlik, ön, I/II	mm	0,52/0,52
Genlik, arka, I/II	mm	0,52/0,52
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	52/32
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	52/32

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su püskürtmeli, Tip		Basınçlı
---------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	42
Su tankı, kapasite	L	180

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
------------------------------------	-------	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	-
--	-------	---

DONANIM:

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Tutunma demiri | Ana akü şalteri | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma | Ön ve arka vibrasyon, tekli ve çift bağlanabilir | Merkezi lift kancası | Katlanır plastik sıyırıcı | Katlanan ROPS

ÖZEL DONANIM

Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Takip göstergesi | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı ıslatma sistemi | Geri vites alarmı | WIFMS filo yönetim arayüzü | Çalışma farı | Dönen tepe lambası