

Технічні дані

HD 35 VV



Тандемні котки Серія HD CompactLine

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H247

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Ергономічна платформа оператора
- > Просте транспортування і завантаження
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Компактні розміри

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HD 35 VV (H247)

Вага		
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	2695
Робоча вага, макс.	kg	3410
Статичне лінійне навантаження, попереду/ззаду	kg/cm	11,2/11,4
Франц. класифікація, значення/клас		11,4/PV3
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	2530
Високе навантаження, мінім.	mm	1755
База	mm	1700
Загальна ширина	mm	1310
Максимальна робоча ширина	mm	1250
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	570/570
Радіус повороту, внутрішній	mm	2370
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду/ззаду	mm	1200/1200
Діаметр вальця, попереду/ззаду	mm	720/720
Товщина вальця, попереду/ззаду	mm	15/15
Тип вальця, попереду		гладкий/цільний
Тип вальця, ззаду		гладкий/цільний
Зміщення колії	mm	0/50
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		D1503-M-ET03
Циліндр, кількість		3
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		22,6/30,7/2700
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		22,6/30,3/2700
Норма токсичності випускних газів		MEE III
Обробка випускних газів		-
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0 - 12,0
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	30/40
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	67/52
Частота вібрацій, ззаду, I/II	Hz	67/52
Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,52/0,52
Амплітуда, ззаду, I/II	mm	0,52/0,52
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	52/32
Відцентрова сила, ззаду, рів. I/II	kN	52/32

Система кермового управління		
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Зрошувач		
Водяне зрошення, тип		Тиск
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	42
Водяний бак, вміст	L	180
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	106
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	-

ОБЛАДНАННЯ

Розетка на 12 В | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Поручні для підйому | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Напірна система зрошення з інтервальним вимикачем | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Гідростатичний привід керма | Платформа оператора з віброізоляцією | Зміщення колії | Вібрація спереду і ззаду, увімкнення окремо або одночасно | Центральна піднімальна скоба | Скребачка із пластику, складна | Захист ROPS, складний

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Маркер | Система зрошення пристрою для ущільнення і обрізання кромки | Звуковий сигнал заднього ходу | Інтерфейс керування транспортними засобами WIFMS | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок