

Dane techniczne

HD 35 VV



Walce tandemowe Seria HD CompactLine

Walec tandemowy z dwoma bębniami wibracyjnymi

H247

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Doskonały widok na krawędź bębna, maszynę i otoczenie na budowie
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora
- > Łatwiejszy transport, prostszy załadunek
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Kompaktowe wymiary

DANE TECHNICZNE HD 35 VV (H247)

Ciężary		
Ciężar roboczy z ROPS	kg	2695
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	3410
Nacisk liniowy statyczny, przód/tył	kg/cm	11,2/11,4
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		11,4/PV3
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	2530
Wysokość załadunku, min.	mm	1755
Rozstaw osi	mm	1700
Szerokość całkowita	mm	1310
Maks. szerokość robocza	mm	1250
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	570/570
Promień skrętu, wewn.	mm	2370
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód/tył	mm	1200/1200
Średnica bębna, przód/tył	mm	720/720
Grubość bębna, przód/tył	mm	15/15
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Rodzaj bębna, tył		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie śladu, lewo/prawo	mm	0/50
Silnik wysokoprężny		
Producent		KUBOTA
Typ		D1503-M-ET03
Liczba cylindrów		3
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		22,6/30,7/2700
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		22,6/30,3/2700
Poziom emisji spalin		MEE III
Wtórna obróbka spalin		-
Napęd jezdny		
Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 12,0
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	30/40
Wibracje		
Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	67/52
Częstotliw. wibracji, tył, I/II	Hz	67/52
Amplituda, przód, I/II	mm	0,52/0,52
Amplituda, tył, I/II	mm	0,52/0,52
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	52/32
Siła odśrodkowa, tył, I/II	kN	52/32
Układ kierowniczy		
Kąt przechyłu bocznego +/-	°	8
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Układ zraszania		
Zraszanie wodą, rodzaj		ciśnieniowe

Objętość zbiornika/Pojemność		
Zbiornik paliwa, objętość	L	42
Zbiornik wody, objętość	L	180
Poziom ciśnienia akustycznego		
Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	-

WYPOSAŻENIE

gniazdko 12 V | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Pokrywa deski rozdzielczej z blokadą, odporna na warunki pogodowe | Uchwyty pomocnicze | Odłącznik akumulatora | Zraszanie wodą pod ciśnieniem z przełącznikiem czasowym | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Hydrostatyczny układ kierowniczy | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Przesunięcie koleiny | Wibracje z przodu i z tyłu, załączane pojedynczo lub podwójnie | Centralny pałąk podnoszący | Zgarniacz z tworzywa sztucznego, składany | Zabezpieczenie ROPS, składane

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Daszek ochronny | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | Znacznik | Zraszanie wodą urządzenia dociskającego krawędzie i urządzenia tnącego | Akustyczny sygnalizator cofania | Interfejs zarządzania flotą WIFMS | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza