

Dati tecnici

HD 35 VT



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H247

PEZZI FORTI

- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Dimensioni compatte
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Facile da trasportare, facile da caricare

DATI TECNICI HD 35 VT (H247)

Pesi		
Peso di esercizio con ROPS	kg	2595
Peso di esercizio max.	kg	3320
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	11,2
Classificaz. franc. valore/classe		11,2/PV2
Dimensioni macchina		
Lunghezza totale	mm	2530
Altezza totale con ROPS	mm	2391
Altezza carico, min.	mm	1755
Interasse	mm	1700
Larghezza totale	mm	1310
Larghezza di lavoro max.	mm	1220
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	570/570
Raggio di sterzatura, interno	mm	2370
Dimensioni tamburi		
Larghezza tamburo anteriore	mm	1200
Diametro tamburo anteriore	mm	720
Spessore tamburo, anteriore	mm	15
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburo/ruote, sinistra/destra	mm	0/50
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		9,5/65-15
Larghezza fuori pneumatici, posteriore	mm	1133
Numero pneumatici, posteriori		4
Motore diesel		
Costruttore		KUBOTA
Tipo		D1503-M-ET03
Numero cilindri		3
Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto		22,6/30,7/2700
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto		22,6/30,3/2700
Standard emissioni		MEE III
Trattamento gas di scarico		-
Trazione di marcia		
Velocità, a regolazione continua	km/h	0 - 12,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	67/52
Aampiezza, anteriore, I/II	mm	0,52/0,52
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	52/32
Sterzo		
Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzo, Tipo		Sterzo articolato

Impianto spruzzatura acqua		
Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione
Capacità serbatoio/quantità di riempimento		
Serbatoio carburante, capacità	L	42
Serbatoio acqua, capacità	L	180
Serbatoio additivi, capacità	L	18
Livello sonoro		
Potenza acustica dB(A) etichetta macch.	db(A)	106
Potenza acustica dB(A) misurata	db(A)	-

DOTAZIONE

Presa da 12 V | Giunto oscillante articolato in 3 punti | Quadro strumenti con display, luci di controllo e interruttore | Protezione per quadro strumenti chiudibile e resistente alle intemperie | Maniglia di salita | Interruttore staccabatteria | Nebulizzazione a pressurizzazione idrica con interruttore di intervallo | Posto operatore con salita su entrambi i lati | Sterzatura idrostatica | Posto operatore con bassa trasmissione di vibrazioni | Divergenza | Vibrazione inseribile anteriormente e posteriormente, singolarmente e su entrambe le parti | Staffa di sollevamento centrale | Raschiatore in plastica, pieghevole | ROPS pieghevole

ATTREZZATURA SPECIALE

Tettuccio di protezione | Kit tagliagiumenti/filmuro | Indicatore traccia | Impianto di nebulizzazione acqua kit tagliagiumenti / filmuro | Allarme retromarcia | Interfaccia gestione flotta WIFMS | Faro di lavoro | Lampeggiante