

Техникалық деректер

HD 35 VT



Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine

Тербелетін құрсауы мен тегершіктер жинағы бар екі жанышқылы жол катогы

H247

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Шағын габариттер
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD 35 VT (H247)

Салмақтар		
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	2595
Жұмыс салмағы, макс.	kg	3320
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	11,2
Француз жіктеуі, деректер/класс		11,2/PV2
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	2530
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2391
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	1755
Дөңгелек базасы	mm	1700
Жалпы ені	mm	1310
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1220
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	570/570
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2370
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	1200
Барабан диаметрі, алды	mm	720
Барабан қалыңдығы, алды	mm	15
Барабан түрі, алды		тегіс/бөлінбеген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	0/50
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		9,5/65-15
Шиналардың ені, арты	mm	1133
Шиналар саны, арты		4
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		KUBOTA
Түрі		D1503-M-ET03
Цилиндрлердің саны		3
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		22,6/30,7/2700
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		22,6/30,3/2700
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		MEE III
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 12,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	67/52
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,52/0,52
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	52/32
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	42
Су бағы, сыйымдылығы	L	180
Қосымша бак, сыйымдылығы	L	18
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	-

ЖАБДЫҚ

12 В розетка | 3 нүктелі руль бұрылысы | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді | Тұтқалар | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Жол табанын ығыстыру жүйесі | Алды мен артынан тербелу, дара және қосарлы ауыстырып-қосқыш | Ортаңғы көтеру кронштейні | Пластик қырғыш, жиналмалы | ROPS қорғаныш, жиналмалы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Қорғаушы жаппа | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Маркер | Жиектерді кесуге және оттекті кесуге арналған құрылғыны сумен суландыру | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | WIFMS жылжымалы құрам бойынша менеджердің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам