

Tehniskie dati

HD 35 VT



Tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar vibrācijas bandāžu un riteņu komplektu

H247

BŪTISKIE FAKTI

- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Kompakti izmēri
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana

TEHNISKIE DATI HD 35 VT (H247)

Svars		
Darba svars ar ROPS	kg	2595
Maksimālais darba svars	kg	3320
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	11,2
Franc. klasifikācija, vērtība/klaše		11,2/PV2
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2530
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2391
Iekraušanas augstums, min.	mm	1755
Asu attālums	mm	1700
Kopējais platums	mm	1310
Maksimālais darba platums	mm	1220
Kreisās/labās puses ietves malas klirens	mm	570/570
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	2370
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	1200
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	720
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	15
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/nedalītas
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	0/50
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		9,5/65-15
Platums virs riepiem, aizmugure	mm	1133
Riepu skaits, aizmugure		4
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Modelis		D1503-M-ET03
Cilindri, skaits		3
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		22,6/30,7/2700
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		22,6/30,3/2700
Izplūdes gāzu norma		MEE III
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 12,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	67/52
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,52/0,52
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	52/32
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	8
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība

Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	42
Ūdens tvertne, tilpums	L	180
Papildus līdzekļa tvertne, tilpums	L	18
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	-

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Aizslēdzams un pret laikapstākļiem izturīgs vadības ierīču paneļa pārsegs | Kāpņu rokturi | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Braukšanas sliežu pārvietošana | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, atsevišķi un dubulti regulējama | Centrālā pacelšanas skava | Plastmasas notīrīšanas skrāpis, nolaižams | ROPS, nolaižams

PAPILDAPRĪKOJUMS

Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Braukšanas slīdes indikators | Malu piespiešanas un nogriešanas ierīces ūdens izsmidzinātājs | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | WIFMS transportlīdzekļu parka pārvaldības saskarne | Darba apgaismojums | Zibšņu bākguns