

Tekniske data

HD 35 VT



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk

H247

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform
- > Kompakte mål
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting

TEKNISKE DATA HD 35 VT (H247)

Vekt		
Driftsvekt med ROPS	kg	2595
Driftsvekt, maks.	kg	3320
Statisk linjelast, foran	kg/cm	11,2
Fransk klassifisering, verdi/klasse		11,2/PV2
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	2530
Total høyde med ROPS	mm	2391
Høyde, lasting, min.	mm	1755
Akseavstand	mm	1700
Total bredde	mm	1310
Maksimal arbeidsbredde	mm	1220
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Sporkrets, inne	mm	2370
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1200
Trommeldiameter, foran	mm	720
Trommelstyrke, foran	mm	15
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		9,5/65-15
Bredde over dekk, bak	mm	1133
Dekkantall, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1503-M-ET03
Sylindre, antall		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		22,6/30,7/2700
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		22,6/30,3/2700
Avgassnivå		MEE III
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	67/52
Amplitude, foran, I/II	mm	0,52/0,52
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	52/32
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knekkstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Additivtank, innhold	L	18
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	-

UTSTYR

12 V stikkontakt | 3-punkts svingledd | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Dashborddeksel, låsbart og værbestandig | Rekkverk | Batteriskillebryter | Trykkvannoverrissing med intervallbryter | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Belteforskyvning | Vibrasjon foran og bak, kan koples enkeltvis og dobbelt | Sentral løfteanordning | Skraper i plast, sammenleggbare | ROPS, sammenleggbare

SPECIALUTSTYR

Beskyttende tak | Kantpresse- og kutteutstyr | Belteindikator | Vannsprinkelsystem for kantpresse- og kutteutstyr | Reservealarm | WIFMS-flåteadministrasjonsgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys