

Tekniska data

HD 35 VT



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrerande vals och hjulsats

H247

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Ergonomisk förarplats
- > Kompakta mått
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning

TEKNISKA DATA HD 35 VT (H247)

Vikt

Tjänstevikt med ROPS	kg	2595
Tjänstevikt, max.	kg	3320
Statisk linjelast fram	kg/cm	11,2
Fransk klassning, värde/klass		11,2/PV2

Mått maskin

Totallängd	mm	2530
Totalhöjd med ROPS	mm	2391
Höjd last, minim.	mm	1755
Axelavstånd	mm	1700
Totalbredd	mm	1310
Maximal arbetsbredd	mm	1220
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Vändradie insida	mm	2370

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1200
Valsdiameter, fram	mm	720
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Mått däck

Däckstorlek, bak		9,5/65-15
Bredd över däck, bak	mm	1133
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1503-M-ET03
Cylinder, antal		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		22,6/30,7/2700
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		22,6/30,3/2700
Avgasnorm		MEE III
Avgasefterbearbetning		-

Drivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,0
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	67/52
Amplitud, fram, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	52/32

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Centertappstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinhåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	42
Vattentank, innehåll	L	180
Additvtank, innehåll	L	18

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	-

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig | Handräcken | Batterifrånskiljare | Tryckbevattning med intervallbrytare | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrikopplad förarplats | Valsförskjutning | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar | Centralt lyfthandtag | Skrapa av plast, hopfällbar | ROPS, fällbar

SPECIALUTRUSTNING

Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Spårindikator | Bevattning, kantpackare/kantskärare | Bactuta | WIFMS gränssnitt för övervakning av maskinpark | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa