

Tehnički podaci

HD 35 VT



Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibracionim omotačem bubnja i kompletom točkova

H247

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Kompaktne dimenzije
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar

TEHNIČKI PODACI HD 35 VT (H247)

Težine		
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	2595
Maks. radna težina	kg	3320
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	11,2
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		11,2/PV2
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2530
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	2391
Visina punjenja, min.	mm	1755
Međusovinski razmak	mm	1700
Ukupna širina	mm	1310
Maksimalna radna širina	mm	1220
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	570/570
Krug okretanja, unutrašnji	mm	2370
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	1200
Prečnik bubnja, spreda	mm	720
Debljina bubnja, spreda	mm	15
Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	0/50
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		9,5/65-15
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	1133
Broj pneumatika, otpozadi		4
Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1503-M-ET03
Broj cilindara		3
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		22,6/30,7/2700
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		22,6/30,3/2700
Stepen izduvnih gasova		MEE III
Nakn. obrada izduvnih gasova		-
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 12,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	30/40
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	67/52
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	52/32
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	8
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	42
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	180
Rezervoar za aditiv, kapacitet	L	18
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	-

OPREMA

Utičnica za napon od 12 V | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument-table sa bravom, otporan na vremenske prilike | Rukohvati za penjanje | Rastavni prekidač akumulatora | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Odstupanje traga | Vibriranje spreda i otpozadi, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja | Centralna kuka za podizanje | Plastični strugač, sklopiv | ROPS, sklopiv

DODATNA OPREMA

Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Indikator traga | Polivanje vodom uređaja za presovanje ivica i za sečenje | Sirena za vožnju unazad | Interfejs za sistem za upravljanje voznim parkom WIFMS | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa