

Технически данни

HD 35 VO



Тандемни валяци Серия HD CompactLine

Тандемен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

H247

АКЦЕНТИ

- > Компактни размери
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Уплътняване с осцилация
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HD 35 VO (H247)

Тегла		
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	2755
Работно тегло макс.	kg	3470
Статично линейно натоварване, отпред/отзад	kg/cm	11,1/11,8
Френска класификация, величина/клас		11,8/PV3
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	2530
Височина на натоварване, миним.	mm	1755
Междуосово разстояние	mm	1700
Обща ширина	mm	1310
Максимална работна ширина	mm	1250
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	2370
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1200/1200
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	720/720
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	15/15
Тип бандаж, отпред		гладък/неразделен
Тип бандаж, отзад		гладък/неразделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	0/50
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		D1503-M-ET03
Брой на цилиндрите		3
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		22,6/30,7/2700
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		22,6/30,3/2700
Ниво отр. газове		MEE III
Допълнителна обработка отработени газове		-
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0-12,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	35/40
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	67/52
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,52/0,52
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	52/32
Осцилация		
Осцилационна сила, отзад, I/II	kN	40/23

Осцилация		
Осцилационна честота, отзад, I/II	Hz	39/30
Тангенциална амплитуда, отзад, I/II	mm	1,14/1,14
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	8
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	42
Резервоар за вода, вместимост	L	180
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	-

ОБОРУДВАНЕ

Контакт 12 V | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и прекъсвачи | Капак на арматурното табло с ключалка и устойчив на атмосферни влияния | Ръкохватки на стълбите | Прекъсвач на акумулатора | Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач | Операторска кабина със стълби от двете страни | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Регулиране на междуосието | Вибрация отпред и отзад, с включване поотделно и и двете | Централно повдигащо рамо | Стъргалки от пластмаса, регулируеми | ROPS, подвижна

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Индикатор коловоз | Оросяване с вода режещо и кантоващо устройство | Клаксон за заден ход | Интерфейс за мениджмънт на парка WIFMS | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа