

Technické údaje

HD 35 VO



Tandemové válce Série HD CompactLine

Tandemový válec s vibračním a oscilačním běhounem

H247

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Kompaktní rozměry
- > Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- > Zhutňování oscilací
- > Ergonomická platforma řidiče
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 35 VO (H247)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	2755
Pohotovostní hmotnost max.	kg	3470
Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu	kg/cm	11,1/11,8
Franc. klasifikace, hodnota/třída		11,8/PV3
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	2530
Výška nakládky, min.	mm	1755
Rozvor	mm	1700
Celková šířka	mm	1310
Maximální pracovní šířka	mm	1250
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	570/570
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	2370
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu/vzadu	mm	1200/1200
Průměr běhounu, vpředu/vzadu	mm	720/720
Tloušťka běhounu, vpředu/vzadu	mm	15/15
Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
Druh běhounu, vzadu		hladké/nedělené
Vyosení rozchodu, vlevo/vpravo	mm	0/50
Dieselový motor		
Výrobce		KUBOTA
Typ		D1503-M-ET03
Válce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		22,6/30,7/2700
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		22,6/30,3/2700
Emisní norma		MEE III
Dodatečná úprava spalín		-
Pohon pojezdu		
Rychlost, plynulá	km/h	0-12,0
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	35/40
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	67/52
Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,52/0,52
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	52/32
Oscilace		
Oscilační síla, vzadu, I/II	kN	40/23
Frekvence oscilací, vzadu, I/II	Hz	39/30
Tangenciální amplituda, vzadu, I/II	mm	1,14/1,14
Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	8
Řízení, druh		Kloubové řízení

Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	42
Nádrž na vodu, obsah	L	180
Hladina zvuku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	-

VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V | 3bodový výkyvný kloub | Přístrojová deska s indikací, kontrolkami a spínači | Kryt přístrojové desky uzamykatelný a odolný proti povětrnostním vlivům | Madla pro nastupování | Hlavní vypínač baterie | Skrápění tlakovou vodou s intervalovým spínačem | Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem | Hydrostatické řízení | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Přesazení stopy | Vibrace vpředu a vzadu, samostatně a dvojité spínatelné | Centrální zvedací třmen | stěrače z plastu, sklopné | ROPS, sklopné provedení

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

ochranná střecha | zařízení na přítlak a řezání hran | Ukazatel stopy | Skrápění vodou, zařízení na přítlak a řezání hran | houkačka při couvání | rozhraní řízení vozového parku WIFMS | pracovní reflektory | světelný maják