

Tekniske data

HD 35 VO



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H247

HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompression med oscillation
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA HD 35 VO (H247)

Vægt		
Driftsvægt med ROPS	kg	2755
Driftsvægt maks.	kg	3470
Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	11,1/11,8
Fransk klassificering, værdi/klasse		11,8/PV3
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	2530
Højde, last, min.	mm	1755
Akselafstand	mm	1700
Totalbredde	mm	1310
Maks. arbejdsbredde	mm	1250
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendigt	mm	2370
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran/bagved	mm	1200/1200
Tromlediameter, foran/bagved	mm	720/720
Tromlestyrke, foran/bagved	mm	15/15
Tromletype, foran		glat/udelt
Tromletype, bagved		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1503-M-ET03
Cylindre, antal		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		22,6/30,7/2700
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		22,6/30,3/2700
Udstødningstrin		MEE III
Udstødningsefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	67/52
udsving, foran, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	52/32
Oscillation		
Oscillationskraft, bagved, I/II	kN	40/23
Oscillationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	39/30
Tangentialt udsving, bagved, I/II	mm	1,14/1,14
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knækstyring
Sprinklersystem		
Vandsprinkler, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	-

UDSTYR

12 V stikdåse | 3-punkt knækledd | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt | Opstigningsgreb | Batteriafbryder | Trykvandoverrisling med intervalkobling | Førerplads med opstigning i begge sider | Hydrostatisk styring | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Markørforskydning | Vibration foran og bagtil, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt | Central hævebøjle | Afstryger af plast, opklappelig | ROPS, klapbar

SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Vandoverrisling kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | WIFMS-flådeadministration grænseflade | Arbejdslys | Rotorblink