

tehnilised andmed

HD 35 VO



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Vibro- ja ostsilleeriva bandaažiga tandemrull

H247

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED HD 35 VO (H247)

kaalud		
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	2755
töökaal max.	kg	3470
staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	11,1/11,8
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		11,8/PV3
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	2530
koorma kõrgus, minim.	mm	1755
teljevahe	mm	1700
kogulaius	mm	1310
maksimaalne töölaius	mm	1250
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	570/570
seesmine pöörderaadius	mm	2370
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees/taga	mm	1200/1200
bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	720/720
bandaaži paksus, ees/taga	mm	15/15
bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
rattajooks, vasakule/paremale	mm	0/50
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		D1503-M-ET03
silindrite arv		3
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		22,6/30,7/2700
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		22,6/30,3/2700
Heitgaasinorm		MEE III
heitgaasi järelkäitus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0-12,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	35/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	67/52
amplituud ees, I/II	mm	0,52/0,52
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	52/32
võnkumine		
võnkejõud, taga, I/II	kN	40/23
võnkesagedus, taga, I/II	Hz	39/30
tangentsiaalampituud, taga, st. I/II	mm	1,14/1,14
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	8
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk

paagi maht / täitekogus		
veepaagi maht	L	180
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	-

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaua kate | Trepikäsipuud | Aku lahküliti | Intervalllülitiga surveveepihustus | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Rööpe nihutus | Vibratsioonid ees ja taga on ühekaupa ja topelt lülitatavad | Tsentraalne tõsteklamber | Eemalepööratav plastkaabits | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalepööratav

ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Jäljenäidik | Servapress- ja lõikeseadme veepihustus | Tagurdus-helisignaal | Sõidukipargi juhtimise liides WIFMS | Töövalgustus | Pöördvilkur