

tekniset tiedot

# HD 35 VO



## Tandemtelat Sarja HD CompactLine

Tandemtela värähtely- ja oskillaatiovalssilla

H247

### KOHOKOHDAT

- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT HD 35 VO (H247)

| paino                                   |       |                 |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|
| ajopaino ROPSin kanssa                  | kg    | 2755            |
| Enimmäisajopaino                        | kg    | 3470            |
| staattinen viivakuormitus edessä/takana | kg/cm | 11,1/11,8       |
| ranskalainen luokittelu, arvo/luokka    |       | 11,8/PV3        |
| koneen mitat                            |       |                 |
| kokonaispituus                          | mm    | 2530            |
| lastauksen korkeus, minimi              | mm    | 1755            |
| akseliväli                              | mm    | 1700            |
| kokonaisleveys                          | mm    | 1310            |
| maksimityöleveys                        | mm    | 1250            |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea         | mm    | 570/570         |
| raideympyrän sisäsäde                   | mm    | 2370            |
| valssien mitat                          |       |                 |
| valssin leveys edessä/takana            | mm    | 1200/1200       |
| valssin halkaisija, edessä/takana       | mm    | 720/720         |
| valssin vahvuus, edessä/takana          | mm    | 15/15           |
| valssin laji, edessä                    |       | sileä/jakamaton |
| valssin laji, takana                    |       | sileä/jakamaton |
| ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle    | mm    | 0/50            |
| Dieselmoottori                          |       |                 |
| valmistaja                              |       | KUBOTA          |
| Tyyppi                                  |       | D1503-M-ET03    |
| sylinterien lukumäärä                   |       | 3               |
| teho ISO 14396, kW/PS/rpm               |       | 22,6/30,7/2700  |
| teho SAE J1349, kW/HP/rpm               |       | 22,6/30,3/2700  |
| Pakokaasuluokka                         |       | MEE III         |
| Pakokaasujen jälkikäsittely             |       | -               |
| voimansiirtokoneisto                    |       |                 |
| nopeus, portaaton                       | km/h  | 0-12,0          |
| nousukyky täryn kanssa / ilman täryä    | %     | 35/40           |
| täry                                    |       |                 |
| tärytaajuus, edessä, I/II               | Hz    | 67/52           |
| amplitudi, edessä, I/II                 | mm    | 0,52/0,52       |
| keskipakoisvoima edessä, I/II           | kN    | 52/32           |
| Värähtely                               |       |                 |
| värähtelyvoima, takana, I/II            | kN    | 40/23           |
| värähtelytaajuus, takana I/II           | Hz    | 39/30           |
| tangenttinen amplitudi, takana, I/II    | mm    | 1,14/1,14       |
| Ohjaus                                  |       |                 |
| heilurikulma +/-                        | °     | 8               |
| ohjauslaji                              |       | nivelohjaus     |
| kastelulaite                            |       |                 |
| vesikastelulaite, laji                  |       | paine           |

| säiliön sisältö / täyttömäärä |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| vesisäiliö, sisältö           | L     | 180 |
| melutaso                      |       |     |
| ääniteho LW(A), tarra         | db(A) | 106 |
| ääniteho LW(A), mitattu       | db(A) | -   |

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä | Nousukahvat | Akun irtikytkin | Painevesivalelu intervallikytkimellä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä | Värähtely edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain | Keskellä nostokoukut | Kaavin, muovia, käännettävä | ROPS, käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Raidenäyttö | Vesivalelu, reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | WIFMS-ajoneuvohallinnan rajapinta | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo