

Techniniai duomenys

HD 35 VO



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

H247

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Tankinimas, naudojant virpesius
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 35 VO (H247)

Masės		
Darbinė masė su ROPS	kg	2755
Maks. darbinė masė	kg	3470
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	11,1/11,8
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		11,8/PV3
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2530
Krovimo aukštis, min.	mm	1755
Atstumas tarp ašių	mm	1700
Bendras plotis	mm	1310
Didžiausias darbinis plotis	mm	1250
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	570/570
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2370
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1200/1200
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	720/720
Būgno storis, priekyje, gale	mm	15/15
Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
Būgno tipas, gale		lygus/nepadalintas
Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	0/50
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Tipas		D1503-M-ET03
Cilindrų skaičius		3
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		22,6/30,7/2700
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		22,6/30,3/2700
Išmetamųjų dujų standartas		MEE III
Išmetamųjų dujų apdorojimas		-
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0-12,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	35/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	67/52
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,52/0,52
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	52/32
Osciliacija		
Osciliacijos jėga, gale, I/II	kN	40/23
Osciliacijos dažnis, gale, I/II	Hz	39/30
Tangentinė amplitudė, gale, I/II	mm	1,14/1,14
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	8
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Drėkinimo sistema		
Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo lygis		
Vandens bakas, talpa	L	180
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	-

ĮRANGA

12 V lizdas | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir atsparus oro sąlygoms | Įlipimo rankenos | Baterijos grandinės pertraukiklis | Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bazės keitimas | Vibracijos režimas, priekyje ir gale, įjungiamas atskirai ir kartu | Centrinis kėlimo lankas | Plastikinė grandyklė, atlenkiamoji | ROPS, atlenkiamoji

SPECIALI ĮRANGA

Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Juostos žymeklis | Vandens purškimas ant briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaiso | Atbulinės eigos garsinis signalas | WIFMS autoparko valdymo sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas