

Tehniskie dati

HD 35 VO



Tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas bandāžu

H247

BŪTISKIE FAKTI

- > Kompakti izmēri
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Blietēšana ar oscilāciju
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

TEHNISKIE DATI HD 35 VO (H247)

Svars		
Darba svars ar ROPS	kg	2755
Maksimālais darba svars	kg	3470
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure	kg/cm	11,1/11,8
Franc. klasifikācija, vērtība/kļase		11,8/PV3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2530
Iekraušanas augstums, min.	mm	1755
Asu attālums	mm	1700
Kopējais platums	mm	1310
Maksimālais darba platums	mm	1250
Kreisās/labās puses ietves malas klirens	mm	570/570
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	2370
Bandāžu izmēri		
Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure	mm	1200/1200
Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure	mm	720/720
Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure	mm	15/15
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/nedalītas
Bandāžas veids, aizmugure		vienlaidu/nedalītas
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	0/50
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Modelis		D1503-M-ET03
Cilindri, skaits		3
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		22,6/30,7/2700
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		22,6/30,3/2700
Izplūdes gāzu norma		MEE III
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-12,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	35/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	67/52
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,52/0,52
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	52/32
Oscilācija		
Oscilācijas spēks, aizmugure, I/II	kN	40/23
Oscilācijas frekvence, aizmugure, I/II	Hz	39/30
Tangenciālā amplitūda, aizmugure, I/II	mm	1,14/1,14
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	8

Vadība		
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	42
Ūdens tvertne, tilpums	L	180
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmēritā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	-

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Aizslēdzams un pret laikapstākļiem izturīgs vadības ierīču paneļa pārsegs | Kāpņu rokturi | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Braukšanas sliežu pārvietošana | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, atsevišķi un dubulti regulējama | Centrālā pacelšanas skava | Plastmasas notīrīšanas skrāpis, nolaižams | ROPS, nolaižams

PAPILDAPRĪKOJUMS

Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Braukšanas slīdes indikators | Malu piespiešanas un nogriešanas ierīces ūdens izsmidzinātājs | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | WIFMS transportlīdzekļu parka pārvaldības saskarne | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns