

Tehnički podaci

# HD 35 VO



## Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibracionim i oscilatornim omotačem bubnja

H247

### NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Kompaktne dimenzije
- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Zbijanje sa oscilovanjem
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje

TEHNIČKI PODACI HD 35 VO (H247)

| Težine                                                         |       |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS) | kg    | 2755                |
| Maks. radna težina                                             | kg    | 3470                |
| Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi                 | kg/cm | 11,1/11,8           |
| Francuska klasifikacija, vrednost/klasa                        |       | 11,8/PV3            |
| Dimenzije mašine                                               |       |                     |
| Ukupna dužina                                                  | mm    | 2530                |
| Visina punjenja, min.                                          | mm    | 1755                |
| Međuosovinski razmak                                           | mm    | 1700                |
| Ukupna širina                                                  | mm    | 1310                |
| Maksimalna radna širina                                        | mm    | 1250                |
| Visina iznad pločnika, levo/desno                              | mm    | 570/570             |
| Krug okretanja, unutrašnji                                     | mm    | 2370                |
| Dimenzije bubnja                                               |       |                     |
| Širina bubnja, spreda/otpozadi                                 | mm    | 1200/1200           |
| Prečnik bubnja, spreda/otpozadi                                | mm    | 720/720             |
| Debljina bubnja, spreda/otpozadi                               | mm    | 15/15               |
| Vrsta bubnja, spreda                                           |       | glatki/nepodeljen   |
| Vrsta bubnja, otpozadi                                         |       | glatki/nepodeljen   |
| Odstupanje traga, levo/desno                                   | mm    | 0/50                |
| Dizel motor                                                    |       |                     |
| Proizvođač                                                     |       | KUBOTA              |
| Tip                                                            |       | D1503-M-ET03        |
| Broj cilindara                                                 |       | 3                   |
| Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min                                   |       | 22,6/30,7/2700      |
| Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min                                   |       | 22,6/30,3/2700      |
| Stepen izduvnih gasova                                         |       | MEE III             |
| Nakn. obrada izduvnih gasova                                   |       | -                   |
| Pogon                                                          |       |                     |
| Brzina, kontinualna                                            | km/h  | 0-12,0              |
| Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije                      | %     | 35/40               |
| Vibracije                                                      |       |                     |
| Frekvencija vibracija, spreda, I/II                            | Hz    | 67/52               |
| Amplituda, spreda, I/II                                        | mm    | 0,52/0,52           |
| Centrifugalna sila, spreda, I/II                               | kN    | 52/32               |
| Oscilacije                                                     |       |                     |
| Oscilatorna sila, otpozadi, I/II                               | kN    | 40/23               |
| Frekvencija oscilacija, otpozadi, I/II                         | Hz    | 39/30               |
| Tangencijalna amplituda, otpozadi, I/II                        | mm    | 1,14/1,14           |
| Upravljanje                                                    |       |                     |
| Ugao oscilacija +/-                                            | °     | 8                   |
| Upravljanje, vrsta                                             |       | Zglobno upravljanje |

| Postrojenje za navodnjavanje            |       |          |
|-----------------------------------------|-------|----------|
| Navodnjavanje vodom, vrsta              |       | Pritisak |
| Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja |       |          |
| Rezervoar za gorivo, kapacitet          | L     | 42       |
| Rezervoar za vodu, kapacitet            | L     | 180      |
| Nivo zvuka                              |       |          |
| Akustička snaga LW(A), nalepnica        | db(A) | 106      |
| Akustička snaga LW(A), izmerena         | db(A) | -        |

OPREMA

Utičnica za napon od 12 V | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument-table sa bravom, otporan na vremenske prilike | Rukohvati za penjanje | Rastavni prekidač akumulatora | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Odstupanje traga | Vibriranje spreda i otpozadi, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja | Centralna kuka za podizanje | Plastični strugač, sklopiv | ROPS, sklopiv

DODATNA OPREMA

Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Indikator traga | Polivanje vodom uređaja za presovanje ivica i za sečenje | Sirena za vožnju unazad | Interfejs za sistem za upravljanje voznim parkom WIFMS | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa