

Technické údaje

HD 35 VO



Tandemové valce Séria HD CompactLine

Tandemový valec s vibračným behúňom a oscilačným behúňom

H247

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Zhutňovanie s osciláciou
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 35 VO (H247)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	2755
Prevádzková hmotnosť max.	kg	3470
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	11,1/11,8
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		11,8/PV3
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2530
Výška nakladania, min.	mm	1755
Rázvor náprav	mm	1700
Celková šírka	mm	1310
Maximálna pracovná šírka	mm	1250
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	570/570
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2370
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu/vzadu	mm	1200/1200
Priemer bandáže, vpredu/vzadu	mm	720/720
Hrúbka bandáže, vpredu/vzadu	mm	15/15
Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
Druh bandáže, vzadu		hladké/nedelené
Presadenie rozchodu, vľavo/vpravo	mm	0/50
Vznetový motor		
Výrobca		KUBOTA
Typ		D1503-M-ET03
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		22,6/30,7/2700
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		22,6/30,3/2700
Emisná trieda		MEE III
Dodatočná úprava spalín		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0-12,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	35/40
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	67/52
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,52/0,52
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	52/32
Kmitanie		
Intenzita kmitania, vzadu, I/II	kN	40/23
Frekvencia kmitania, vzadu, I/II	Hz	39/30
Tangenciálna amplitúda, vzadu, I/II	mm	1,14/1,14
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	8
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Kropiace zariadenie		
Kropenie vodou, druh		Tlak
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	42
Nádrž na vodu, objem	L	180
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	-

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom | Držadlá pre nástup | Vypínač batérie | Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Presadenie stopy | Vibrácie vpredu a vzadu, spínanie samostatné alebo dvojité | Centrálny závesný strmeň | Stierač z plastu, sklopný | ROPS, sklopný

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Ukazovateľ stopy | Systém rozprašovania vody na zariadení pritlačenia hrany a rezania | Siréna pre cúvanie | Rozhranie riadenia vozového parku WIFMS | Pracovný svetlomet | Otočný maják