

Tekniska data

HD 35 VO



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrerande och oscillerande vals

H247

HÖJDPUNKTER

- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Packning med oscillering
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA HD 35 VO (H247)

Vikt

Tjänstevikt med ROPS	kg	2755
Tjänstevikt, max.	kg	3470
Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	11,1/11,8
Fransk klassning, värde/klass		11,8/PV3

Mått maskin

Totallängd	mm	2530
Höjd last, minim.	mm	1755
Axelavstånd	mm	1700
Totalbredd	mm	1310
Maximal arbetsbredd	mm	1250
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Vändradie insida	mm	2370

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1200/1200
Valsdiameter fram/bak	mm	720/720
Valstjocklek fram/bak	mm	15/15
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1503-M-ET03
Cylinder, antal		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		22,6/30,7/2700
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		22,6/30,3/2700
Avgasnorm		MEE III
Avgasefterbearbetning		-

Drivning

Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	35/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	67/52
Amplitud, fram, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	52/32

Oscillering

Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	40/23
Oscillationsfrekvens, bak, I/II	Hz	39/30
Tangentialamplitud, bak, I/II	mm	1,14/1,14

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Centertappstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	42
Vattentank, innehåll	L	180

Bullernivå

Buller LW(A), uppmätt	db(A)	-
-----------------------	-------	---

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig | Handräcken | Batterifrånskiljare | Tryckbevattning med intervallbrytare | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrikopplad förarplats | Valsförskjutning | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar | Centralt lyfthandtag | Skrapa av plast, hopfällbar | ROPS, fällbar

SPECIALUTRUSTNING

Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Spårindikator | Bevattning, kantpackare/kantskärare | Backtuta | WIFMS gränssnitt för övervakning av maskinpark | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa