

技術資料

HD 35 VO



鋼輪路機 系列 HD CompactLine
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H247

加亮

- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 振蕩
- > 符合人機工程的操作台
- > 操作簡、直並且不受語言影響

技術資料 HD 35 VO (H247)

重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	2755
最大操作重量	kg	3470
態線性負載, 前/後	kg/cm	11,1/11,8
法分類, 資料/等級		11,8/PV3
機器尺寸		
長度	mm	2530
高度, 載, 最小	mm	1755
軸距	mm	1700
度	mm	1310
最大工作度	mm	1250
左側/右側貼高度	mm	570/570
半, 側	mm	2370
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1200/1200
輪直, 前/後	mm	720/720
輪厚度, 前/後	mm	15/15
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	0/50
柴油引		
製造商		久保田
類型		D1503-M-ET03
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		22,6/30,7/2700
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		22,6/30,3/2700
排放准		MEE III
排後理		-
動		
速度, 無限動	km/h	0-12,0
能力, 開/閉振動	%	35/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	67/52
振幅, 前方, I/II	mm	0,52/0,52
離心力, 前方, I/II	kN	52/32
動		
動力, 後方, I/II	kN	40/23
動頻率, 後方, I/II	Hz	39/30
切線振幅, 後方, I/II	mm	1,14/1,14
向		
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	106
功率 LW(A), 測量	db(A)	-

設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 環, 電池開, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 態液向, 振動解操作台, 輪轍偏移量, 前後振動, 個和面可開, 中央吊架, 折式塑料板, 折式 ROPS (防翻置)

選配設備

遮板, 切/置, 軌跡指示器, 噴系統切/置, 倒車警報器, WIFMS 機組管理介面, 照明燈, 旋警示燈