

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 35 VO



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD CompactLine
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนและดรัมแบบกว้าง

H247

ไฮไลท์

- > ขนาดกะทัดรัด
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง
- > แท่นสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

ข้อมูลทางเทคนิค HD 35 VO (H247)

น้ำหนัก		
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	2755
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	3470
โหลดแบบ Static Linear, หน้า/หลัง	kg/cm	11,1/11,8
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		11,8/PV3
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	2530
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	1755
ฐานล้อ	mm	1700
ความกว้างรวม	mm	1310
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1250
ระยะห่างจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	570/570
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	2370
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1200/1200
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	720/720
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	15/15
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	0/50
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1503-M-ET03
จำนวนกระบอกสูบ		3
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		22,6/30,7/2700
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		22,6/30,3/2700
มาตรฐานไอเสีย		MEE III
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0-12,0
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสันสะเทือน	%	35/40
การสันสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	67/52
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,52/0,52
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	52/32
การหมุน		
แรงหมุน, ด้านหลัง, I/II	kN	40/23
ความถี่ในการหมุน, ด้านหลัง, I/II	Hz	39/30
แอมพลิจูดตามแนวสัมผัส, ด้านหลัง, I/II	mm	1,14/1,14
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	8
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	42
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	180
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	106
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	-

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V, ขอตอเดือยหมุนแบบ 3 จุด, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ฝาปิดแผงหน้าปัด สามารถล็อกได้และป้องกันน้ำ, ราวจับ, สวิตช์ตัดเบตเตอร์, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสแตติก, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สันสะเทือน, ความเฉื่อยของช่องทาง, การสันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลัง เปิดเดี่ยวและคู่ได้, แทนยึดการยกตรงกลาง, ตัวปาดทำจากพลาสติก พับได้, ROPS, พับได้

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

หลังคาป้องกัน, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, ส่วนแสดงช่องทาง, เครื่องพรมน้ำ เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ส่วนติดตอระบบบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ WIFMS, ไฟส่องสำหรับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน