

Műszaki adatok

HD 10 VO



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs paláستtal

H262

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a palástsízlre, gépre és az építési környezetre
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Oszcillációs tömörítés
- > Kompakt méretek

MŰSZAKI ADATOK HD 10 VO (H262)

Tömegek		
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	2525
Max. üzemi tömeg	kg	3240
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	12,1/13,2
Franc. osztályozás, érték/osztály		13,2/PV3
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2475
Felrakási magasság, minimum	mm	1752
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1110
Maximális munkaszélesség	mm	1050
Szabad-magasság, közepén	mm	280
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Fordulókör sugara, belül	mm	2470
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1000/1000
Palástátmérő, elől/hátul	mm	720/720
Palástvastagság, elől/hátul	mm	15/15
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		D1503
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		22,9/31,1/2700
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		22,9/30,7/2700
Kipufogógáz szabvány		EU Stage 3A
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	35/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	65/51
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	43/26
Oszcilláció		
Oszcillációs erő, hátul, I./II. f.	kN	39/23
Oszcillációs frekvencia, hátul, I./II. fokozat	Hz	38/29
Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.	mm	1,34/1,34
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	42
Víztartály, tartalom	L	180
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Menetkar, balra és jobbra | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, mechanikus | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi vízleeresztő | Központi emelőkengyel

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó, felhajtható | Equipment Management | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízleeresztő csap | Differenciálzár | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Munkafényszóró | Függesztőszem, elől | Vonószerkezet | Ékszíjvédő