

Tekniska data

HD 10 VO



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrations- och oscillationsvals

H262

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Ergonomisk förarplats
- > Packning med oscillering
- > Kompakta mått

TEKNISKA DATA HD 10 VO (H262)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	2525
Tjänstevikt max.	kg	3240
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	12,1/13,2
Fran. klassificering värde/klass		13,2/PV3

Mått maskin

Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1110
Maximal arbetsbredd	mm	1050
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2470

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1000/1000
Valsdiameter fram/bak	mm	720/720
Valstjocklek fram/bak	mm	15/15
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1503
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		22,9/31,1/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		22,9/30,7/2700
Avgasnorm		EU Stage 3A
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	35/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	43/26

oscillation

Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	39/23
Oscillationsfrekvens, bak, steg I/II	Hz	38/29
Tangentiell amplitud, bak, I/II	mm	1,34/1,34

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	42
Vattentank, innehåll	L	180

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp | Central lyftbygel

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | Equipment Management | Kantpackare/kantskärare | Spårindikator | Vattenkran | Allhjulsspärr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbetsstrålkastare | Dragögla, fram | Dragkoppling | Kilremsskydd