

Teknik bilgiler

HD 10 VO



Tandem silindirler Seri HD CompactLine

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H262

ÖNE ÇIKANLAR

- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Ergonomik operatör platformu
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Kompakt ebatlar

TEKNİK BİLGİLER HD 10 VO (H262)

Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2525
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3240
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	12,1/13,2
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		13,2/PV3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2530
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2475
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1752
Aks mesafesi	mm	1700
Toplam genişlik	mm	1110
Maksimum çalışma genişliği	mm	1050
Alt yükseklik, ortadan	mm	280
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2470

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1000/1000
Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		D1503
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		22,9/31,1/2700
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		22,9/30,7/2700
Emisyon standardı		EU Stage 3A
Egzoz gazı arıtma		-

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-12,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	35/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	65/51
Genlik, ön, I/II	mm	0,45/0,45
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	43/26

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka, I/II	kN	39/23
Osilasyon frekansı, arka, Kademe I/II	Hz	38/29
Tanjansiyel genlik, arka, I/II	mm	1,34/1,34

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basıncılı
--------------------	--	-----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	42
-----------------------	---	----

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Su tankı, kapasite	L	180
--------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

DONANIM

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Basıncılı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Sürüş kolu, sol ve sağ | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, mekanik | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi | Merkezi lift kancası

ÖZEL DONANIM

Plastik sıyrıcı, katlanabilir | Equipment Management | Kenar presleme ve kesme cihazı | Takip göstergesi | Su tahliye musluğu | Çekiş kilidi | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Çalışma farları | Asma halkası, ön | Römork bağlantısı | V kayışı kılıfı