

Tekniske spesifikasjoner

HD 10 VT



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H262

HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Enkel transport, enkel lastning

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 10 VT (H262)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	2385
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	3110
Statisk linjelast, foran	kg/cm	12,1
Fransk klassifisering, verdi/klasse		12,1/PV2
Mål maskin		
Totallengde	mm	2530
Høyde totalt med ROPS	mm	2475
Høyde lasting, min.	mm	1752
Akselavstand	mm	1700
Totalbredde	mm	1110
Maksimal arbeidsbredde	mm	1050
Bakkeklaring, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Svingradius, indre	mm	2470
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1000
Trommeldiameter, foran	mm	720
Trommelstørrelse, foran	mm	15
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		205/60-R15
Bredde over dekk, bak	mm	1000
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1503
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		22,9/31,1/2700
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		22,9/30,7/2700
Utslippsstandard		EU Stage 3A
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	43/26
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180
Additivtank, innhold	L	18
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Trykkvannsoverrisling | Førerplattform med adkomst på begge sider | Kjørespak, venstre og høyre | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning, mekanisk | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering | Sentral løftebøyle | Avskraper av plast, kan slås opp

SPESIALUTFØRELSE

Equipment Management | Kantpresse- og skjæreutstyr | Sporindikator | Vanntappekran | Firehjulssperre | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbeidsllys | Festering, foran | Tilhengerkobling | Kilerembeskyttelse