

Tekniska data

HD 10 VT



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med vibrationsvals och hjulsats

H262

HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Enkel transport, enkel lastning

TEKNISKA DATA HD 10 VT (H262)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	2385
Tjänstevikt max.	kg	3110
Statisk linjelast, fram	kg/cm	12,1
Fran. klassificering värde/klass		12,1/PV2
Mått maskin		
Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1110
Maximal arbetsbredd	mm	1050
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2470
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1000
Valsdiameter, fram	mm	720
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50
Mått däck		
Däckdimension, bak		205/60-R15
Däckbredd, bak	mm	1000
Antal däck, bak		4
Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1503
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		22,9/31,1/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		22,9/30,7/2700
Avgasnorm		EU Stage 3A
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	43/26
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	42
Vattentank, innehåll	L	180
Additivtank, innehåll	L	18
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp | Central lyftbygel | Avstrykare av plast, fällbar

EXTRAUTRUSTNING

Equipment Management | Kantpackare/kantskärare | Spårindikator | Vattenkran | Allhjulsspärr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbetsstrålkastare | Dragögla, fram | Dragkoppling | Kilremsskydd