

Технічні параметри

HD 10 VT



Тандемні котки Серія HD CompactLine

Тандемний коток з вібраційним вальцем і комплектом коліс

H262

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Ергономічна платформа оператора
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Компактні розміри
- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Просте транспортування і завантаження

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 10 VT (H262)

Вага		
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	2385
Макс. робоча маса	kg	3110
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	12,1
Франц. класифікація, значення/клас		12,1/PV2
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	2530
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2475
Висота завантаження, мін.	mm	1752
Відстань між осями	mm	1700
Загальна ширина	mm	1110
Максимальна робоча ширина	mm	1050
Дорожній просвіт, по центру	mm	280
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	570/570
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	2470
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	1000
Діаметр вальця спереду	mm	720
Товщина обичайки вальця спереду	mm	15
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	0/50
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		205/60-R15
Ширина над шинами ззаду	mm	1000
Кількість шин ззаду		4
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		D1503
Кількість циліндрів		3
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		22,9/31,1/2700
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		22,9/30,7/2700
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage 3A
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 12,0
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	30/40
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	65/51
амплітуда спереду, I/II	mm	0,45/0,45

Вібрація		
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	43/26
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	8
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	42
Водяний бак, об'єм	L	180
Бак для присадок, об'єм	L	18
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	105

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Напірна система зрошування | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Важіль керування зліва і справа | Віброізольована платформа оператора | Система зміщення колій, механічна | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фільтрація води (3-ступенева) | Центральний зливний отвір | Центральна піднімальна скоба | Пластиковий шкребок, складаний

ОПЦІЯ

Equipment Management | Пристрій для ущільнення й обрізання кромek | Маркер | Зливний кран | Блокування всіх коліс | Вимірювач ущільнення HAMM (HCM) | Вимірювач температури HAMM (HTM) | Фари робочого освітлення | Зчїпна петля спереду | Зчїпний пристрій | Захист клинового паса