

Tekniska data

# HD 10 VV



## Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med två vibrationsvalsar

H262

### HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde

TEKNISKA DATA HD 10 VV (H262)

Vikter

|                                  |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Tjänstevikt med ROPS             | kg    | 2475      |
| Tjänstevikt max.                 | kg    | 3190      |
| Statisk linjelast, fram/bak      | kg/cm | 12,1/12,7 |
| Fran. klassificering värde/klass |       | 12,7/PV3  |

Mått maskin

|                                 |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Total längd                     | mm | 2530    |
| Total höjd med                  | mm | 2475    |
| Hög lastning, min.              | mm | 1752    |
| Axelavstånd                     | mm | 1700    |
| Total bredd                     | mm | 1110    |
| Maximal arbetsbredd             | mm | 1050    |
| Markfrigång, mitten             | mm | 280     |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 570/570 |
| Spårkretsradie, inre            | mm | 2470    |

Mått vals

|                                 |    |             |
|---------------------------------|----|-------------|
| Valsbredd fram/bak              | mm | 1000/1000   |
| Valsdiameter fram/bak           | mm | 720/720     |
| Valstjocklek fram/bak           | mm | 15/15       |
| Valstyp, fram                   |    | slät/odelad |
| Valstyp, bak                    |    | slät/odelad |
| Spårförskjutning, vänster/höger | mm | 0/50        |

Dieselmotor

|                                             |  |                |
|---------------------------------------------|--|----------------|
| Tillverkare                                 |  | KUBOTA         |
| Typ                                         |  | D1503          |
| Cylinder, antal                             |  | 3              |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min |  | 22,9/31,1/2700 |
| Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min |  | 22,9/30,7/2700 |
| Avgasnorm                                   |  | EU Stage 3A    |
| Avgasefterbehandling                        |  | -              |

Framdrivning

|                                      |      |          |
|--------------------------------------|------|----------|
| Hastighet, steglös                   | km/h | 0 - 12,0 |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | %    | 30/40    |

Vibration

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 65/51     |
| Vibrationsfrekvens, bak, I/II  | Hz | 65/51     |
| Amplitud, fram, I/II           | mm | 0,45/0,45 |
| Amplitud, bak, I/II            | mm | 0,45/0,45 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II   | kN | 43/26     |
| Centrifugalkraft, bak, I/II    | kN | 43/26     |

Styrning

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 8             |
| Styrning, typ       |   | Midjestyrning |

Begjutningsanläggning

|                       |  |       |
|-----------------------|--|-------|
| Vattenbegjutning, typ |  | Tryck |
|-----------------------|--|-------|

Tankinhåll/volym

|                       |   |    |
|-----------------------|---|----|
| Bränsletank, innehåll | L | 42 |
|-----------------------|---|----|

Tankinhåll/volym

|                      |   |     |
|----------------------|---|-----|
| Vattentank, innehåll | L | 180 |
|----------------------|---|-----|

Ljudnivå

|                                              |       |     |
|----------------------------------------------|-------|-----|
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad             | db(A) | 106 |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 105 |

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp | Central lyftbygel

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | Equipment Management | Kantpackare/kantskärare | Spårindikator | Vattenkran | Allhjulsspärr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbetsstrålkastare | Dragögla, fram | Dragkoppling | Kilremsskydd