

Date tehnice

HD 12 VO



Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și bandaj oscilant

H262

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Dimensiuni compacte
- > Compactare cu oscilație
- > Platformă șofer ergonomică

DATE TEHNICE HD 12 VO (H262)		
Greutăți		
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	2755
Greutate maximă de funcționare	kg	3470
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	11,1/11,8
Clasificare franceză, valoarea/clasa		11,8/PV3
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	2530
Înălțime totală cu ROPS	mm	2475
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1752
Ampatament	mm	1700
Lățimea totală	mm	1310
Lățime maximă de lucru	mm	1250
Garda la sol, mijloc	mm	280
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	570/570
Rază de bracăj, interioară	mm	2370
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față/spate	mm	1200/1200
Diametrul bandajului, față/spate	mm	720/720
Grosimea bandajului, față/spate	mm	15/15
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat
Tip de bandaj, spate		neted/nedivizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	0/50
Motor diesel		
Producător		KUBOTA
Tip		D1503
Cilindri, număr		3
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		22,9/31,1/2700
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		22,9/30,7/2700
Standard emisii de gaze		EU Stage 3A
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0-12,0
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	35/40
Vibrație		
Frecvență de vibrație, față, I/II	Hz	65/51
Amplitudine, față, I/II	mm	0,45/0,45
Forță centrifugă, față, I/II	kN	49/30
Oscilație		
Forță de oscilație, spate, I/II	kN	39/23
Frecvență de oscilație, spate, Etapa I/II	Hz	38/29
Amplitudine tangențială, spate, I/II	mm	1,14/1,14
Direcție		
Unghi de pendulare +/-	°	8
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Instalație de stropire		
Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	42
Rezervor de apă, capacitate	L	180
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	105
DOTARE		
Priză de 12 V Articulație pivotantă în 3 puncte Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și comutatoare Apărătoare pentru tabloul de bord blocabilă și rezistentă la intemperii Stropire cu apă sub presiune Postul șoferului cu treaptă de urcare pe ambele părți Manșă de comandă, stânga și dreapta Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat Abatere de la ecartament, mecanică Sistem automat de vibrații Filtrare apă (triplă) Robinet central de evacuare a apei Mâner central de ridicare		
DOTARE SPECIALĂ		
Ștergător din material plastic, rabatabil Equipment Management Dispozitiv de presare a marginilor și de tăiere Indicator traseu Robinet de evacuare a apei Blocare pe toate roțile HAMM Compaction Meter (HCM) HAMM Temperature Meter (HTM) Faruri de lucru Ochet de agățare, față Cuplaj de remorcare Protecție curea trapezoidală		