

## Технические характеристики

# HD 12 VO



### Тандемные катки Серия HD CompactLine

Тандемный дорожный каток с вибрирующим и осциллирующим вальцом

H262

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Отличный обзор края вальца, машины и стройплощадки
- > Компактные размеры
- > Уплотнение с применением осцилляции
- > Эргономичная платформа машиниста

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 12 VO (H262)

| Масса                                        |        |                     |
|----------------------------------------------|--------|---------------------|
| Рабочая масса с ROPS                         | кг     | 2755                |
| Макс. эксплуатационная масса                 | кг     | 3470                |
| Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади | кг/см  | 11,1/11,8           |
| Франц. классификация, значение/класс         |        | 11,8/PV3            |
| Габариты машины                              |        |                     |
| Общая длина                                  | мм     | 2530                |
| Общая высота с ROPS                          | мм     | 2475                |
| Мин. высота при погрузке                     | мм     | 1752                |
| Расстояние между осями                       | мм     | 1700                |
| Общая ширина                                 | мм     | 1310                |
| Максимальная рабочая ширина                  | мм     | 1250                |
| Дорожный просвет, по центру                  | мм     | 280                 |
| Расстояние до бордюра, слева/справа          | мм     | 570/570             |
| Радиус поворота катка, по внутреннему следу  | мм     | 2370                |
| Габариты вальцов                             |        |                     |
| Ширина вальца, спереди/сзади                 | мм     | 1200/1200           |
| Диаметр вальца, спереди/сзади                | мм     | 720/720             |
| Толщина вальца, спереди/сзади                | мм     | 15/15               |
| Тип вальцов, спереди                         |        | гладкий/неразрезной |
| Тип вальцов, сзади                           |        | гладкий/неразрезной |
| Смещение вальцов, слева/справа               | мм     | 0/50                |
| Дизельный двигатель                          |        |                     |
| Производитель                                |        | KUBOTA              |
| Тип                                          |        | D1503               |
| Цилиндры, количество                         |        | 3                   |
| Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин     |        | 22,9/31,1/2700      |
| Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин     |        | 22,9/30,7/2700      |
| Норма токсичности ОГ                         |        | EU Stage 3A         |
| Нейтрализация отработавших газов             |        | -                   |
| Привод хода катка                            |        |                     |
| Скорость, бесступенчатая                     | км/час | 0-12,0              |
| Преодолеваемый подъём, с/без вибрации        | %      | 35/40               |
| Вибрация                                     |        |                     |
| Частота вибрации, спереди, ст. I/II          | Гц     | 65/51               |
| Амплитуда, спереди, ст. I/II                 | мм     | 0,45/0,45           |
| Центробежная сила, спереди, ст. I/II         | кН     | 49/30               |
| Осцилляция                                   |        |                     |
| Усилие осцилляции, сзади, ст. I/II           | кН     | 39/23               |

| Осцилляция                                                  |       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Тангенциальная амплитуда сзади, ст. I/II                    | Гц    | 38/29                                              |
| Тангенциальная амплитуда, сзади, ст. I/II                   | мм    | 1,14/1,14                                          |
| Рулевое управление                                          |       |                                                    |
| Угол качания +/-                                            | °     | 8                                                  |
| Рулевое управление, тип                                     |       | Управление путём складывания шарнирного соединения |
| Смачивающая система                                         |       |                                                    |
| Смачивающая система, тип                                    |       | Давление                                           |
| Ёмкость бака/заправочный объём                              |       |                                                    |
| Топливный бак, ёмкость                                      | L     | 42                                                 |
| Ёмкость бака для воды                                       | L     | 180                                                |
| Уровень звукового давления                                  |       |                                                    |
| Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный            | db(A) | 106                                                |
| Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение | db(A) | 105                                                |

ОСНАЩЕНИЕ

Розетка на 12 В | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Приборная панель с индикаторами, выключателями и контрольными лампами | Крышка приборной панели, запираемая, стойкая к атмосферным воздействиям | Напорная система орошения | Рабочее место машиниста, подъём с двух сторон | Рычаг управления слева и справа | Виброизолированная платформа машиниста | Система смещения вальцов, механическая | Автоматический режим вибрации | Система фильтрации воды (3-ступенчатая) | Центральное сливное отверстие | Центральная подъёмная дуга

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок из пластика, складной | Equipment Management | Механизм уплотнения и обрезки кромок | Следоуказатель | Сливной кран | Блокировка всех колёс | Датчик уплотнения HAMM (НСМ) | Датчик температуры HAMM (НТМ) | Фары рабочего освещения | Проушина, спереди | Сцепное устройство | Защита клиновидного приводного ремня