

Технически характеристики

HD 12 VT



Двуколесни валяци Серия HD CompactLine

Двуколесен валяк с вибрационен бандаж и набор козела

H262

АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Ергономична платформа на водача
- > Компактни размери
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Лесен транспорт, лесно товарене

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 12 VT (H262)

Тежести		
Работно тегло с ROPS	kg	2595
Работно тегло макс.	kg	3320
Статичен линейен товар, отпред	kg/cm	11,2
Френс. класифициране, стойност/клас		11,2/PV2
Размери машина		
Обща дължина	mm	2530
Обща височина с ROPS	mm	2475
Височина претоварване, миним.	mm	1752
Разстояние между осите	mm	1700
Обща ширина	mm	1310
Максимална работна ширина	mm	1220
Клиренс, среда	mm	280
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	2370
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	1200
Диаметър на бандажа, отпред	mm	720
Дебелина на бандажа, отпред	mm	15
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	0/50
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		9,5/65-15
Ширина през гумите, отзад	mm	1140
Брой на гумите, отзад		4
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		D1503
Цилиндри, брой		3
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		22,9/31,1/2700
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		22,9/30,7/2700
Степен отработени газове		EU Stage 3A
Третиране на отработените газове		-
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 12,0
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	65/51
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,45/0,45
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	49/30

Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	8
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	42
Воден резервоар, съдържание	L	180
Резервоар за добавки, съдържание	L	18
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	105

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Покритие на арматурното табло със заключване и устойчиво на атмосферни условия | Оросяване с вода под налягане | Платформа на водача със стълба от двете страни | Лост за управление, вляво и вдясно | Разкачена от вибрации платформа на водача | Изместване на следата, механично | Вибрационна автоматика | Филтриране на водата (тройно) | Централно източване на водата | Централна подемна скоба

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Скрепер от пластмаса, сгъваем | Equipment Management | Кантоващо и режещо устройство | Индикатор коловоз | Водоизпускателен кран | Блокировка на всички колела | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | HAMM измервател на температурата (HTM) | Работни фарове | Теглично ухо, отпред | Теглич на ремаркетото | Защита на клиновидния ремък