

Műszaki adatok

HD 12 VT



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H262

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a paláستszélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás

MŰSZAKI ADATOK HD 12 VT (H262)

Tömegek		
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	2595
Max. üzemi tömeg	kg	3320
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	11,2
Franc. osztályozás, érték/osztály		11,2/PV2
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2475
Felrakási magasság, minimum	mm	1752
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1310
Maximális munkaszélesség	mm	1220
Szabad-magasság, középen	mm	280
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Fordulókör sugara, belül	mm	2370
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	1200
Palástátmérő elől	mm	720
Palástvastagság elől	mm	15
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		9,5/65-15
Abroncsok szélessége hátul	mm	1140
Abroncsok száma hátul		4
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		D1503
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		22,9/31,1/2700
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		22,9/30,7/2700
Kipufogógáz szabvány		EU Stage 3A
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	65/51
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	49/30
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	42
Víztartály, tartalom	L	180
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	18
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Menetkar, balra és jobbra | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, mechanikus | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi vízleeresztő | Központi emelőkengyel

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehuzó, felhajtható | Equipment Management | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízleeresztő csap | Differenciálzár | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Munkafényoszóró | Függesztőszem, elől | Vonószerkezet | Ékszíjvédő