

## Dati tecnici

# HD 12 VT



### Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

### H262

#### PEZZI FORTI

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Dimensioni compatte
- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Facile da trasportare, facile da caricare

## DATI TECNICI HD 12 VT (H262)

Pesi		
Peso esercizio con ROPS	kg	2595
Peso di esercizio max.	kg	3320
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	11,2
Classificazione franc., valore/classe		11,2/PV2
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2530
Altezza complessiva con ROPS	mm	2475
Altezza caricamento, minim.	mm	1752
Interasse	mm	1700
Larghezza complessiva	mm	1310
Larghezza di lavoro massima	mm	1220
Altezza da terra, centrale	mm	280
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	570/570
Raggio di curvatura, interno	mm	2370
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1200
Diametro del tamburo, anteriore	mm	720
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	15
Tipo tamburo, anteriore	liscio/non sdoppiato	
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	0/50
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		9,5/65-15
Aampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1140
Numero pneumatici, posteriori		4
Motore diesel		
Produttore	KUBOTA	
Variante di vendita	D1503	
Cilindri, numero	3	
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min	22,9/31,1/2700	
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min	22,9/30,7/2700	
Norma sulle emissioni inquinanti	EU Stage 3A	
Post-trattamento dei gas di scarico	-	
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0 - 12,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	65/51
Aampiezza, anteriore, I/II	mm	0,45/0,45
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	49/30

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	42
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	180
Serbatoio additivi, contenuto	L	18
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	105

## DOTAZIONE

Presa a 12 V | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Leva di comando, a sinistra e a destra | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sfalsamento tamburi, meccanico | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Scarico acqua centrale | Staffa di sollevamento centrale

## OPZIONE

Raschiatore in plastica, pieghevole | Equipment Management | Dispositivo di pressatura e taglio dei bordi | Tracciafile | Rubinetto di scarico | Blocco differenziale | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Fari di lavoro | Occhiello di traino, anteriore | Gancio di traino | Protezione per cinghia Poly-V